



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

№. 00029

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **CERESIT CM 16**

2. Προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις:

Βελτιωμένη κόλλα βάσεως τσιμέντου με μειωμένη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο

3. Παραγωγός:

HENKEL BULGARIA OPERATIONS EOOD, Μιρόβιανε, 1289 Σόφια

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

Δεν εφαρμόζεται

5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος δομικών κατασκευών:

Σύστημα 3

6a. Εναρμονισμένο πρότυπο:

Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ (БДС) EN 12004:2007+A1:2012

Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί:

**Ερευνητικό Ινστιτούτο Δομικών Υλικών Μ.Ε.Π.Ε., NB1950,
Πρωτόκολλο αρχικής δοκιμής υπ' αριθμ. PIT-EE-018-6 / 18.06.2010**

6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:

Δεν εφαρμόζεται

Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί:

Δεν εφαρμόζεται

7. Δηλωμένες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή συγκόλλησης :		Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ (БДС) EN 12004:2007+A1:2012
Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Αντίσταση :		
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από βύθιση σε νερό, μετά από θέρμανση και μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Παρατεταμένος ανοικτός χρόνος: αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από ≥ 30 λεπτά	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Κατολίσθηση:	$\leq 0,5 \text{ N/mm}$	
Αντίδραση στη φωτιά:	κλάση E	
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών:	συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας	

8. Κατάλληλος ή / και ειδικός τεχνικός φάκελος:

Δεν εφαρμόζεται

Οι επιδόσεις του προϊόντος όπως αναφέρεται ανωτέρω συμμορφώνονται με τις δηλούμενες επιδόσεις. Αυτή η δήλωση επιδόσεων εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011, υπό την απόλυτη ευθύνη του κατασκευαστή που αναγνωρίζεται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Διευθυντής Ποιότητας
Eng. Yordanka Zheleva

Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Dr. Eng. Anastas Gerasimov

Σόφια, 01.07.2016

(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)