**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**
**σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011**

Όνομα προϊόντος: **CERESIT CM 29**

**№. 00050**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ (БДС) EN 12004 – C2FTE**

2. Τύπος, παρτίδα, αριθμός σειράς ή κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος δομικών κατασκευών όπως απαιτείται από το άρθρο 11, παράγραφος 4:

**Αριθμός παρτίδας: βλέπε συσκευασία**

3. Προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη εναρμονισμένη προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

**Βελτιωμένη κόλλα ταχείας πήξεως με μειωμένη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως απαιτείται από το άρθρο 11, παράγραφος 5:

**Henkel Romania srl, Ionita Vornicu 1-7 street, 020325, Βουκουρέστι, Ρουμανία**

5. Όπου είναι εφαρμόσιμο, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του οποίου η εντολή καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:

**Δεν εφαρμόζεται**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος δομικών κατασκευών, όπως τίθεται στο παράρτημα V:

**Σύστημα 3**

7. Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με προϊόν δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

Το κοινοποιημένο εργαστήριο **ICECON CERT NB 1803** διενήργησε δοκιμή τύπου κατά το σύστημα 3 και εξέδωσε Πρωτόκολλο Αρχικής Δοκιμής.

8. Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με προϊόν δομικών κατασκευών, για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Δεν εφαρμόζεται**

9. Δηλωμένες επιδόσεις:

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά | Επίδοση | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|---|---|---|
| **Αντοχή συγκόλλησης** : | | Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ (БДС) EN 12004:2007+A1:2012 |
| Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό: | ≥ 1,0 N/mm$^2$ | |
| Πρόωρη αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από όχι περισσότερο από 6 ώρες | ≥ 0,5 N/mm$^2$ | |
| **Αντίσταση** : | | |
| Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από βύθιση σε νερό, μετά από θέρμανση και μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης | ≥ 1,0 N/mm$^2$ | |
| Παρατεταμένος ανοικτός χρόνος: αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από ≥ 30 λεπτά | ≥ 0,5 N/mm$^2$ | |
| Κατολίσθηση: | ≤ 0,5 mm | |
| Αντίδραση στη φωτιά: | κλάση F | |
| Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών: | συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας | |

Σε περίπτωση που σύμφωνα με το άρθρο 37 ή 38 έχει χρησιμοποιηθεί ειδικός τεχνικός φάκελος, με τις απαιτήσεις του οποίου συμμορφώνεται το προϊόν:

**Δεν εφαρμόζεται**

10. Οι επιδόσεις του προϊόντος όπως αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 συμμορφώνονται με τις δηλούμενες επιδόσεις του σημείου 9. Αυτή η δήλωση επιδόσεων εκδίδεται υπό την απόλυτη ευθύνη του κατασκευαστή που αναγνωρίζεται στο σημείο 4.

Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

| | |
|---|---|
| QC Manager<br>Aurora Dragolici | R&D – QC Manager<br>Emilia Duta |

Βουκουρέστι, 10/6/2013

(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)